

KFM 16-15 F (601753500) kantfräs Förvaringslåda av stålplåt

Best.nr 601753500

EAN 4007430298454



Alternativ bild



- Metallkantfräs för fashöjder upp till 15 mm för förbearbetning av svetsfogar
- One-touch Controller: patenterad, verktygslös fräsdjupsinställning i steg om 0,1 mm; låspunkter för korta inställningstider, motverkar oavsiktlig justering av fräsdjupet under arbetet
- Precis inställning av fasvinkeln direkt via styrplattor
- Universellt fräshuvud med tre vändplattor i hårdmetall för alla fasvinklar på 0-90°
- Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor
- Anslagsrulle för styrning på rör för enkel bearbetning av svetsfogar
- Verktygslöst justerbart bygelhandtag för säker och jämn styrning
- Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd för en lång livslängd
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Sidoplåtar leder bort spån för att skydda användaren

Tekniska specifikationer**Karakteristika**

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tomgångsvarvtal | 12000 /min |
| Nominellt upptagen effekt | 1600 W |
| Avgiven effekt | 900 W |
| Typ av kanter | fas |
| Max. fasbredd 45° | 21 mm |
| Max. fashöjd 45° | 15 mm |
| Gradering fräsdjupsinställning | 0.1 mm |
| Rundningar minsta ytterdiameter | 100 mm |
| Vikt utan nätkabel | 6.9 kg |
| kabellängd | 4 m |

Bulleremission

| | |
|-----------------------|-----------|
| Ljudtrycksnivå | 93 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 104 dB(A) |
| Mätosäkerhet K | 3 dB(A) |

Leveransomfattning

3 vändplattor i hårdmetall Universal
Anslagsrulle
Skruvmejsel för Torx-skruvar 15
Skruvmejsel SW 4 med T-handtag
U-nyckel SW 10
Bygelhandtag
Förvaringslåda av stålplåt